

# LX500e

COLOR LABEL PRINTER



NOVINKA!



## Ušetřete peníze a čas tiskem vlastních barevných etiket v malých nákladech!

LX500e používá poslední inkoustovou technologii s vysokým rozlišením k tisku brilantních plněbarevných etiket produkovaných přímo ve Vaší kanceláři nebo ve výrobních prostorách Vaší společnosti.

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI LX500e:

- » Volitelný vestavěný rezač etiket
- » Malá, kompaktní velikost
- » Šířka tisku až 101,6 mm
- » Tiskové plnobarevné rozlišení 4800 dpi



**PRIMERA**  
TECHNOLOGY, INC.

# LX500e

## COLOR LABEL PRINTER



### Technické specifikace:

<b>Tisková metoda:</b>	Inkoust
<b>Tiskové rozlišení:</b>	4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Inkoustová Cartridge:</b>	Color (CMY), Process Black (K)
<b>Barvy:</b>	16.7 milionů
<b>Šířka tisku:</b>	19 mm až 101,6 mm
<b>Délka tisku:</b>	12,7 mm až 609,6 mm
<b>Šířka média:</b>	25,4 mm až 107,95 mm
<b>Typy médií:</b>	Etikety citlivé na tlak – v roli, štítky – v roli, skládané štítky nebo etikety
<b>Snímání média:</b>	Etikety s výsekem; Odrazové pro etikety a etikety s černým pruhem; Souvislý pás štítků; Předtištěné štítky
<b>Podávací role:</b>	127 mm maxi. vnější průměr dutinky role, 50,8 mm vnitřní průměr dutinky role. Viz. manual
<b>Upozornění na hladinu inkoustu:</b>	Vypočítává na základě předchozích tisků a hladiny inkoustů počet možných zbývajících výtisků (patentovaná technologie)
<b>Světelná indikace:</b>	Zapnutí, Inkoust
<b>Ovládací prvky:</b>	Pauza, založení/podávání, vysunutí
<b>Minimální doporučené požadavky na systém:</b>	PC: Pentium® IV nebo vyšší, 512MB RAM, 5GB volného místa na HDD, USB 2.0 nebo USB 1.1 Mac: 700 Mhz G4 nebo vyšší s 512MB RAM, 5GB volného místa na HDD, USB 2.0 nebo USB 1.1
<b>Návrhový software etikety:</b>	NiceLabel™ SE Primera Edition v balení. Zařízení lze rovněž provozovat s jinými programy pro návrh etiket.
<b>Vnitřní napájení:</b>	12VDC, 5.0A
<b>Vnější napájení:</b>	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
<b>Certifikáty:</b>	UL, UL-C, CE
<b>Váha:</b>	3,2 kg
<b>Rozměry:</b>	264 mmŠ x 389 mmH x 180 mmV (zavřená), 442 mmH (otevřená)
<b>Volby:</b>	Inkoustová cartridge, Tri-Color #53374 LX500e #74273 LX500e #74275 (s řezačem)
<b>Operační systémy:</b>	Windows® 7/8/10+ or Mac OS X 10.6 – 10.10+



**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131  
65187 Wiesbaden/Německo  
tel.: +49 (0) 611 92777-0  
fax: +49 (0) 611 92777-50  
email: sales@primera.eu  
primeralabel.eu

**Sovte**

Autorizovaný distributor a servisní středisko tiskáren  
FARGO a PRIMERA pro Českou a Slovenskou republiku

Hodkovičká 65/8  
142 00 Praha 4 Lhotka  
tel.: +420 244 471 787,  
+420 244 472 725  
email: sovte@sovte.cz  
www.sovte.cz, www.eshop-sovte.cz,  
www.eshop-sovte.sk, www.eshop-sovte.eu

Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Primera je registrovaná obchodní značka společnosti Primera Technology, Inc. Všechny ostatní značky jsou majetkem jiných příslušných společností. Všechna data a společnosti uvedena na vzorcích tisků jsou smyšlená.

© 2016 Primera Technology, Inc. 160502