

# RX900e Color RFID Printer

Tiskárna určená pro potisk a kódování etiket s RFID čipem



RX900e - novinka od výrobce Primera, stolní barevná tiskárna etiket a RFID čipů.

Tiskárna využívá nejnovější technologie barevného inkoustového potisku etiket s RFID čipy při rychlosti potisku až 114mm/s při šířce etikety 203mm

Vestavěný automatický RFID kódér je ideálním řešením pro aplikace , které potřebují jak potisk barevných etiket tak i kódování RFID čipů. Využitelnost v široké škále průmyslových odvětví : sledování majetku , oděvní průmysl, laboratorní vzorky , id náramky, farmaceutický průmysl, automobilky a mnoho dalších

Integrovaný RFID kódér/ čtečka je dodáván předním světovým výrobcem v oboru RFID INTERMEC. Podpora standartu EPC Global Glass 1 GEN 2, stejně tak jako ISO 18000 –6B a 6C



## Rychlý a spolehlivý On-Demand RFID potisk

RX900 je takzvaná On-Demand tiskárna, což znamená že v jednom kroku vytiskne, nakóduje, ověří a připraví etikety jednu po druhé. Můžete si vytvořit přesný počet RFID etiket jaký v daný okamžik potřebujete, tisknete přímo tam kde potřebujete, nemusíte na nic čekat a zdržovat se



### Funkce:

**Obsahuje vestavěný reader/encoder od Intermec®** – spolehlivé kódování a čtení RFID čipů

**4800 dpi tiskové rozlišení** – tisk v kvalitní fotografické kvalitě, ostrý text, plněbarevná grafika s vysokým rozlišením

**Rychlost tisku** – až 4.5" (114mm) za sekundu

**Cartridge s jednotlivými ink cartridgemi CMYK** – oddělené cartridge, ekonomicky výhodné řešení díky možnosti vyměnit pouze barvu která dochází

**Nastavitelná poloha vysílače RFID** – kvalitní čtení a kódování signálu RFID mezi anténou a RFID etiketami

**Variabilita materiálů** – včetně voděodolných materiálů, polyesteru a polypropylenu

**Robustní a pevná kovová konstrukce** – použití tiskárny v různých prostředí včetně dílen a továren

**Kompatibilita s Windows XP/Vista/7 nebo Mac OS X v10.6** – snadná integrace do průmyslového řešení, využití software třetích stran

### Vynikající poměr cena/výkon

Primera je jedním z největších výrobců speciálních tiskáren. S více než miliónem prodaných kusů inkoustových, termotransferových a sublimačních tiskáren si můžete být jisti perfektní kvalitou zařízení od tohoto výrobce.



## Technical Specifications

Metoda tisku:	Inkoust s vylepšením Primera Imaging Perfektion
Tiskové rozlišení:	Až 4800 dpi
Rychlost tisku	Až 114mm (4.5") / s
Normalní režim	45.72mm (1.8") / s
Vysoká kvalita režim:	20.32mm (0.8") / s
Tisková hlava	Semi-permanent, výměna uživatelem
Kazety s inkousty	Kazety s jednotlivými inkousty pro barvy Cyan, Magenta, Yellow and Black
Barvy	16.7 million
Sladění barev	Z-Color™ Color Matching Software included
RFID Modul:	Podpora EPC Global Class 1 Gen 2 a ISO 18000 -6B and -6C
RFID Frekvence:	860 MHz to 928 MHz pro země USA, Canada, Europe, Australia.
Max. šířka tisku:	203mm (8")
Šířka média:	206mm (8.127")
Typ média:	Etikety citlivé na tlak v rolích, štítky v rolích, skládané Etikety či štítky
Snímání média:	Průchozí snímač pohybu etiket, snímač pro etikety s černým proužkem, může podávat nekonečné l předtiskované etikety
Podávací role	152mm (6") maximální průměr na jádru o průměru 76mm (3")
Upozornění hladinu inkoustu:	Na základě tisku grafiky vypočítává skutečný počet možných potisků
Světelná indikace:	Napájení, pause, inkoust
Ovládací prvky:	Pause, zavedení role, odvinutí role
Operační systémy:	Windows® XP/Vista/7 nebo Mac OS X v10.6 či vyšší.
Data rozhraní:	USB 2.0
Label Design Software:	Seagull Scientific BarTender® Trial Verze a NiceLabel™ SE Primera Edition v ceně
Elektrický příkon :	12VDC, 5.0A
Požadavky na výkon :	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watts
Certifikace:	UL, UL-C, CE, FCC Class B
Váha:	17 kg (37.5 lbs)
Rozměry:	438mm Š x 231mm V x 438mm H (17.25"W x 9.1"H x 17.25"D)

**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131  
65187 Wiesbaden/Germany  
Ph: +49 (0)611 - 92777-0  
Fx: +49 (0)611 - 92777-50  
<http://primeralabel.eu>  
email: [sales@primera.eu](mailto:sales@primera.eu)