

LX2000e

COLOR LABEL PRINTER



LX2000e je nejnovější a nejrychlejší pigmentová inkoustová tiskárna barevných etiket od firmy Primera. LX2000e představuje zcela novou třídu tiskáren pro barevný potisk etiket. Velkokapacitní inkoustové kazety na azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvu zaručují nízké náklady na potisk etiket, zatímco rychlost tisku 152,4 mm (6") za vteřinu zaručuje rychlý potisk.



Etikety odolné vodě a UV záření

Kombinace pigmentových inkoustů a různých syntetických materiálů činí etikety vysoce voděodolné a odolné proti UV záření. Tato vysoká odolnost etiket se využije například u koupelových a sprchových produktů, mražených a chlazených potravin, nápojů a u mnoho dalších! S LX2000e budete tisknout kvalitní a odolné etikety rychle a levně, což zároveň ušetří Váš čas a peníze.

Hlavní vlastnosti tiskárny LX2000e:

- » Rychlost tisku plnobarevně až 152,4 mm (6") za vteřinu
- » Oddělené CMYK pigmentové inkoustové kazety
- » Velkokapacitní cartridge zaručují nízké náklady na potisk
- » Ethernet nebo USB 2.0
- » Šíře tisku 19 mm až 210 mm
- » BS5609, sekce 3 certifikovaný – standard potisku
- » 4800x1200 dpi rozlišení tisku
- » Součástí je rezač etiket

Extrémně odolné etikety – Kompletní GHS řešení

Pro ty, kteří potřebují extrémně odolné etikety nebo speciální, flexibilní řešení etiket GHS (Globální Harmonizovaný Systém), je LX2000e ideální volbou. S její barevností, pigmentovým inkoustem a TuffCoat Extreme PolyJet štítkovým podkladem byla otestována mezinárodní normou Section 3, č. B55609. Byly testovány: odolnost proti otěru, odolnost a trvanlivost potisku v extrémních podmínkách, včetně UV záření, voděodolnosti a opakující se aplikace solného spreje. Použitý materiál a potisklé etikety tiskárnou LX2000e splnily podmínky ve třech kategoriích této tiskové normy GHS.



Technická specifikace

Metoda tisku:	Thermal Inkjet, pigment inkoust
Rozlišení tisku:	Až 4800 dpi
Rychlost tisku:	Rychlost tisku: Až 152 mm/vteřina Normální režim: 45,7 mm/vteřina Quality režim: 20,3 mm/vteřina
Tisková hlava:	Vyměnitelná uživatelem
Kazety s pigment inkoustem:	Separované pro jednotlivé barvy C, M, Y, K
Barvy:	16,7 milionu
Sladění barev:	Z-Color™ Color Matching Software
Šířka tisku max.:	210 mm
Šířka média max.:	213 mm
Typy médií:	Etikety v rolích
Snímání etiket:	Mezera / Reflexní proužek
Podávací role:	Vnější max. průměr 152 mm, vnitřní průměr 76 mm
Světelné indikátory:	Power, Pause, Inkoust
Ovládací prvky:	Pause, Feed, Unload, Cancel
Operační systém:	Windows Vista 7/8/10
Datové rozhraní:	USB 2.0
Software:	NiceLabel™ SE Primera v ceně
Elektrický příkon:	12VDC, 5,0 A
Požadavky na napájení:	100-240VAC, 50/60 Hz, 1,7A
Certifikáty:	UL, UL-C, CE, FCC třída A
Hmotnost:	20,4 kg
Rozměry:	438 mm šířka x 259 mm výška x 521 mm hloubka
Konektivita:	USB 2.0 Ethernet 10/100 Wi-Fi bezdrátové připojení 802.11 RJ45 síťové připojení