

# FARGO® HDP6600

Způsob tisku:	HDP® sublimační přenos barviva / termální přenos rezinu
Rozlišení:	600 dpi (23,6 bodů/mm)
Barvy:	Až 16,7 milionu / 256 odstínů na bod
Volby tiskové pásky:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Plnobarevná s rezinovým černým panelem, YMCK*, 750 tisků</li> <li>● Plnobarevná se dvěma rezinovými černými panely, YMCKK*, 600 tisků</li> <li>● Plnobarevná páska s černým rezinovým a heat seal panely YMCKH*, 600 tisků</li> <li>● Plnobarevná páska s černým rezinovým a fluorescenčním panelem, YMCFK*, 600 tisků</li> </ul>
Volby HDP filmu:	Průhledný, 1500 tisků
Volby laminačních pásek:	Pro laminační modul tiskárny HDP6600 jsou k dispozici různé laminační pásky: PolyGuard LMX 1.0 mil laminační páska, Clear, 1000 laminací, PolyGuard UV Resistant 1.0 mil laminační páska, Clear, 1000 laminací, PolyGuard 1.0 mil laminační páska, High Secure Orbit, 1000 laminací, PolyGuard 1.0 mil laminační páska poloviční pro mag. pruh, 1000 laminací, PolyGuard 1.0 mil laminační páska Clear, s výřezem na čip, 1000 lam.
Rychlost tisku:**	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Až 230 karet za hodinu / 16 vteřin na jednu kartu (páska YMCK* s přenosem barviva)</li> <li>● Až 126 karet za hodinu / 29 vteřin na jednu kartu (páska YMCKK** s přenosem barviva)</li> </ul>
Přípustné rozměry standardních karet	CR-80 (3,375" délka x 2,125" šířka / 85,6 mm délka x 54 mm šířka)
Oblast tisku:	Přes hrany karet typu CR-80
Akceptované tloušťky karet:	0,030" (30 mil) až 0,040" (40 mil) / 0,762 mm až 1,01mm
Přípustné typy karet:	ABS, PVC, PET, PETG, proximity, smart karty a karty s magnetickým proužkem, optické paměťové karty, polykarbonátové.
Kapacita vstupního zásobníku karet:	100 karet (0,030" / 0,762 mm)
Kapacita výstupního zásobníku karet:	200 karet (0,030" / 0,762 mm)
Čištění karet:	Vyměnitelný váleček pro čištění karet (přiložen ke každé tiskové pásce)
Paměť:	1 GB RAM
Displej:	Pro uživatele přívětivý grafický OLED ovládací panel SmartScreen™
Softwarové ovladače:	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 / Server 2016 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2008 / Server 2008 R2
Možnosti kódování:	Podporované technologie smart karet a karet s magnetickým proužkem: Čtečka 125kHz (HID Prox); kódér pro čtení/zápis 13,56 MHz (iCLASS® Standard/SE/ SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693); kódér kontaktních smart karet čte z / zapisuje na všechny paměťové a mikroprocesorem vybavené smart karty dle standardu ISO7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) a na synchronní karty; kódování duálního vysoko / nízkokoercitivního magnetického proužku ISO, stopy 1, 2 a 3.
Podpora programování osobních dokladů:	iCLASS® Standard/SE/SR/Seos, MIFARE Classic®, MIFARE DESFire® EV1, HID Prox (další informace lze rovněž nalézt v dokumentaci Moduly pro kódování karet určené pro tiskárnu FARGO HDP6600)
Rozhraní:	USB 2.0 a Ethernet (100 Mbps) s interním tiskovým serverem
Provozní teplota:	65° až 90° F / 18° až 32° C
Vlhkost:	20 - 80% nekondenzující
Rozměry:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDP6600: 13,0" výška x 14,5" šířka x 14,0" hloubka / 330mm výška x 368mm šířka x 305mm hloubka</li> <li>● HDP6600 + modul pro oboustranný potisk: 13,0" výška x 19,75" šířka x 12,0" hloubka / 330mm výška x 502mm šířka x 305mm hloubka</li> </ul>
Hmotnost:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● HDP6600: 21,0 liber / 9,5 kg</li> <li>● HDP6600 + modul pro oboustranný potisk: 24,6 liber / 11,2 kg</li> </ul>
Certifikáty***:	UL, CE, FCC, BSMI, MIC, EAC, RCM, CCC, KCC, S-Mark
Napájecí napětí:	100-240 Vstř., max. 2,5A
Frekvence napájecího napětí:	50 Hz / 60 Hz
Vlastnosti ohledně šetrnosti k životnímu prostředí/úspory energie	Tiskárna pro potisk karet má certifikát GreenCircle® (základní modely, pouze bez kódérů)
Záruka:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tiskárna - 3 roky včetně jednorocí bezplatné servisní podpory pro nájemce tiskárny; volitelná rozšířená záruka (max.+ 3 roky od konce výroby);</li> <li>● Tisková hlava - doživotní; neomezený počet průchodů karet</li> </ul>
Materiály typu FARGO Secure:	Tiskárny /kódéry karet FARGO vyžadují pro jejich řádnou činnost vysoce specializovaná provozní média. Aby se maximalizovala kvalita a trvanlivost potitštěných karet, životnost tiskové hlavy a spolehlivost tiskárny/kódéru, je zapotřebí používat pouze materiály korporace HID typu Secure. Nepoužívání materiálů HID Secure, má za následek ztrátu záruky poskytované korporací HID
Doplňky:	Oboustranný potisk karet, vyrovnávač karet, kódér magnetického proužku, kódér kontaktních smart karet, moduly pro kódování bezkontaktních smart karet, vstupní podavač pro 200 karet, sada pro čištění tiskárny, modul pro laminaci karet materiálem LMX (jsou k dispozici konfigurace pro jeden nebo dva různé materiály), modul dvojitě vstupního podavače karet, fyzické zámkové pro přístup k podavačům a spotřebním materiálům obsaženým v tiskárně, systém zabezpečení vlastnictví spotřebních materiálů, holografické laminační fólie podle návrhu zákazníka.
Software:	V ovladači tiskárny je obsažen diagnostický program FARGO s nástrojem Color Assist pro sladění barevných bodů

\* Udává typ pásky a počet tiskových panelů, přičemž Y=žlutý panel, M=panel barvy magenta, C=panel barvy cyan, K=rezinový černý panel, I=panel zabírající potiskovou oblast, které nemají být potitšeny, F=fluorescenční panel, H=teplem těsnící panel Heat Seal pro povrchy, které se obtížně potiskují.

\*\* Rychlost tisku udává průměrnou rychlost tisku měřenou od vysunutí karty do výstupního zásobníku do zavedení, zpracování a vysunutí následující karty do výstupního zásobníku. Rychlost tisku nezahrnuje čas strávený kódováním karty a čas potřebný pro zpracování tiskových dat v PC. Doba zpracování je závislá na velikosti tiskového souboru, rozlišení tiskové hlavy, typu CPU, velikosti operační paměti a množství dostupných zdrojů v průběhu tisku.

\*\*\*Další informace ohledně certifikátů Vám poskytne Váš zástupce korporace HID - firma SOVTE nebo Váš místní integrátor produktů HID.



Learn about HID Global's green initiative @ [hidglobal.com/green](http://hidglobal.com/green)

[hidglobal.com](http://hidglobal.com)

Severní Amerika: +1 512 776 9000

Bez poplatku: 1 800 237 7769

Evropa, Střední východ, Afrika: +44 1440 714 850

Jihovýchodní Asie: +852 3160 9800

Latinská Amerika: +52 55 5081 1650

Korporace ASSA ABLOY

© 2018 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Všechna práva vyhrazena. HID GLOBAL, HID, logo HID Blue Brick, Chain Design, FARGO, iCLASS, MIFARE Classic, HDP Polyguard a MIFARE DESFire jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky korporace HID Global nebo jejich poskytovatelů licencí / dodavatelů v USA a v jiných zemích a nesmějí být používány bez svolení. Všechny ostatní známky, servisní značky a názvy výrobků nebo služeb jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky jiných společností.  
2018-12-12-fargo-hdp6600-spec-ces PLT-03894

## Sovte

Autorizovaný distributor a servisní středisko tiskáren FARGO a PRIMERA pro Českou a Slovenskou republiku  
 Hodkovičská 8, 142 00 Praha 4 Lhotka  
 tel.: 241 471 384, 244 472 725  
 email: [sovte@sovte.cz](mailto:sovte@sovte.cz), [www.sovte.cz](http://www.sovte.cz)